

U1P-Drive Aceite de Motor Completamente Sintético 0W-16 API SP, ILSAC GF-6B

Auto – Camión Ligero | Estados Unidos de América

Descripción del Producto

El aceite de motor totalmente sintético U1P-DRIVE SAE 0W-16, API SP, ILSAC GF-6B es un aceite de motor multigrado totalmente sintético de alto rendimiento formulado para motores de gasolina, que combina aceites base 100 % totalmente sintéticos con un paquete de aditivos de alto rendimiento Ultra premium. Este aceite está diseñado para su uso en motores de gasolina carburados, de inyección de combustible, turboalimentados y sobrealimentados en condiciones de funcionamiento normales y extremas.

El aceite de motor totalmente sintético U1P-DRIVE SAE 0W-16, API SP, ILSAC GF-6B supera los requisitos de rendimiento de las certificaciones de calidad API SP, ILSAC GF-6B y GM dexos1™ Gen 2. Brinda protección y limpieza al motor. Recomendado para uso en carretera y fuera de carretera, servicio liviano y pesado. Crea una fuerte película lubricante tanto en climas fríos como cálidos. Excelente para motores de gasolina americanos, europeos y asiáticos que requieren aceite de motor de calidad API SP y certificaciones previas. Sustituye a la API anterior (SN, SM, SL, SJ, SH, SG, SF, SE, SD, SC, SB, SA).

Características y Beneficios

- Mayor vida útil del motor.
- Excelente lubricación general y protección contra el desgaste incluso en condiciones de manejo extremas.
- Proporciona una excelente lubricación de arranque en frío y reduce la fricción para un mejor millaje de gas y control de emisiones.
- Evita la formación de barnices, lodos y depósitos que se pueden generar a altas temperaturas.
- Máxima protección contra la corrosión y la formación de óxido.
- Reduce la evaporación del lubricante a altas temperaturas.
- Excelente rendimiento estable dentro del intervalo máximo de cambio de aceite recomendado por el fabricante del vehículo.



Código de Producto

Presentación	SKU	ID del Fabricante	UPC
1.05 QT / 1 Litro	UFS016SPGF6BL	UL100	810050650069
1 US Galon	UFS016SPGF6BG	UL100	810050650052
1 JUG (5 QTS)	UFS016SPGF6BJ	UL100	810050658867
Paila de 5 Galones	UFS016SPGF6BP	UL100	810050650045
Tambor de 55 Gal	UFS016SPGF6BD	UL100	810050650038
Tote de 265 Galones	UFS016SPGF6BT	UL100	810050650021



Este producto cumple o supera los requisitos de:

API SP
ILSAC GF-6B



Propiedades y Especificaciones*

Parámetros	Resultado
Apariencia	Ambar, líquido
Viscosidad @ 40°C, cSt, ASTM D445	35.5
Viscosidad @ 100°C, cSt, ASTM D445	7.1
Índice de Viscosidad, ASTM D2270	167
Viscosidad aparente CCS, cP, ASTM D5293	5,800@-35°C
Viscosidad aparente MRV, cP, ASTM D4684	19,000@-40°C
Punto de fluidez, °C, ASTM D97	-47
Punto de inflamabilidad, °C, ASTM D92	210



*Las propiedades típicas son típicas de las obtenidas con una tolerancia de producción normal y no constituyen una especificación. Se esperan variaciones que no afecten el rendimiento del producto durante la fabricación normal y en diferentes lugares de mezcla. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Revisado: 03/06/2023