

U1P-Drive - Aceite de Motor Completamente Sintético

SAE 10W-40 API SP

Auto – Camión Ligero | Estados Unidos de América

Descripción del Producto

El aceite de motor totalmente sintético U1P-DRIVE SAE 10W-40, API SP es un aceite de motor multigrado totalmente sintético de alto rendimiento formulado para motores de gasolina, que combina aceites base 100 % totalmente sintéticos con un paquete de aditivos de alto rendimiento Ultra premium. Este aceite está diseñado para su uso en motores de gasolina carburados, de inyección de combustible, turboalimentados y sobrealimentados en condiciones de funcionamiento normales y extremas.

El aceite de motor totalmente sintético U1P-DRIVE SAE 10W-40, API SP supera los requisitos de rendimiento de las certificaciones de calidad API SP. Brinda protección y limpieza al motor. Recomendado para uso en carretera y fuera de carretera, servicio liviano y pesado. Crea una fuerte película lubricante tanto en climas fríos como cálidos. Excelente para motores de gasolina americanos, europeos y asiáticos que requieren aceite de motor de calidad API SP y certificaciones previas. Sustituye a la API anterior (SN, SM, SL, SJ, SH, SG, SF, SE, SD, SC, SB, SA).

Características y Beneficios

- Mayor vida útil del motor.
- Excelente lubricación general y protección contra el desgaste incluso en condiciones de manejo extremas.
- Proporciona una excelente lubricación de arranque en frío y reduce la fricción para un mejor millaje de gas y control de emisiones.
- Evita la formación de barnices, lodos y depósitos que se pueden generar a altas temperaturas.
- Máxima protección contra la corrosión y la formación de óxido.
- Reduce la evaporación del lubricante a altas temperaturas.
- Excelente rendimiento estable dentro del intervalo máximo de cambio de aceite recomendado por el fabricante del vehículo.



Código de Producto

Presentación	SKU	ID del Fabricante	UPC
QT	UFS1040SPL	UL109	810050657495
Paila de 5 Galones	UFS1040SPP	UL109	810050657471
Tambor de 55 Gal	UFS1040SPD	UL109	810050657464
Tote de 265 Galones	UFS1040SPT	UL109	810050657457



Este producto cumple o supera los requisitos de:

API SP, API SN, API SM, API SL, API SJ

Propiedades y Especificaciones*

Parámetros	Resultado
Apariencia	Ambar, líquido
Viscosidad @ 40°C, cSt, ASTM D445	95.9
Viscosidad @ 100°C, cSt, ASTM D445	14.6
Índice de Viscosidad, ASTM D2270	158
Viscosidad aparente CCS, cP, ASTM D5293	4920@-25°C
Punto de fluidez, °C, ASTM D97	-42
Punto de inflamabilidad, °C, ASTM D92	240

*Las propiedades típicas son típicas de las obtenidas con una tolerancia de producción normal y no constituyen una especificación. Se esperan variaciones que no afecten el rendimiento del producto durante la fabricación normal y en diferentes lugares de mezcla. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Revisado: 05/02/2025